Aplicação de acionador de cremalheira T-RACK em sistema V

Sistema V

ACESSÓRIOS NOVOS
NEW ACCESSORIES | NOUVEAUX ACCESSOIRES



Suportes de fixação não incluídos
Alimentação: 230 VAC | Força: 1000 N
Veloc. de abertura: 12,5 mm/s
Curso: 550mm | Classe de protecção: IP65
Aplicar com suporte fixação Ref. 230244

213137 ACIONADOR CREMALHEIRA 41741F T-RACK ACT. AC 550 230V



Utilizar com Acionador Ref. 213137

230244 SUPORTE FIX. 41761Z P/ ACION. CREM. T-RACK

Comprimento = 1500 mm

215199 VARÃO DE LIGAÇÃO T-RACK 1500 40232C



Curso: 550mm
Suportes de fixação não incluídos
Aplicar com suporte fixação Ref. 230244

299160 ENGRENAGEM T-RACK 41756U

ACESSÓRIOS EXISTENTES
EXISTING ACCESSORIES | ACCESSOIRES EXISTANTES



Aplicar com Cremalheira p/ jan. projetante 2700500 ou Acionador cremalheira 41741F + Suporte Fix. 41761Z

218167 CALÇO FIXAÇÃO P/ CREMALHEIRA

Aplicação de acionador de cremalheira T-RACK em sistema V

Sistema V

FURAÇÃO DO CALÇO FIXAÇÃO P/ CREMALHEIRA PARA APLICAÇÃO DO SUPORTE FIXAÇÃO 41761Z
DRILLING OF THE FIXING SHIM FOR THE RACK FOR THE APPLICATION OF THE FIXING SUPPORT 41761Z
PERÇAGE DE LA CALE DE FIXATION DU CRÉMAILLÈRE POUR L'APPLICATION DE LA CALE DE FIXATION 41761Z



Aplicar com Cremalheira p/ jan. projetante 2700500 ou Acionador cremalheira 41741F + Suporte Fix. 41761Z

218167 CALÇO FIXAÇÃO P/ CREMALHEIRA



(*) Furo roscado para M4.
Threaded hole for M4.
Perçage fileté pour M4.

Aplicação de acionador de cremalheira T-RACK em sistema V

Sistema V

APLICAÇÃO DO ACIONADOR DE CREMALHEIRA T-RACK EM SISTEMA V
APPLICATION OF THE T-RACK RACK ACTUATOR IN THE V SYSTEM
APPLICATION DE L'ACTIONNEUR À CRÉMAILLÈRE T-RACK DANS SYSTÈME V

Aplicação da peça de ligação ao perfil V 35.
Application of the connecting piece to the profile V 35.
Application de la pièce de liaison sur le profilé V 35.





213137 ACIONADOR CREMALHEIRA 41741F T-RACK ACT. AC 550 230V

MUITO IMPORTANTE | VERY IMPORTANT | TRÈS IMPORTANT:

No caso de aplicação de um único acionador, a peça de ligação é aplicada ao centro da largura do perfil de folha V35.
If a single actuator is used, connecting piece is applied to the centre of the width of the V35 sash profile.
En cas d'utilisation d'un seul actionneur, la pièce de liaison est appliquée au centre de la largeur du profilé de vantail V35.

Aplicação do suporte fixação 41761Z ao calço de fixação para cremalheira.
Application of the 41761Z fixing bracket to the rack fixing shim.
Application du support de fixation 41761Z au cale de fixation du rack.



230244 SUPORTE FIX. 41761Z P/ ACION. CREM. T-RACK





218167 CALÇO FIXAÇÃO P/ CREMALHEIRA

Aplicação de acionador de cremalheira T-RACK em sistema V

Sistema V

APLICAÇÃO DO ACIONADOR DE CREMALHEIRA T-RACK EM SISTEMA V
APPLICATION OF THE T-RACK RACK ACTUATOR IN THE V SYSTEM
APPLICATION DE L'ACTIONNEUR À CRÉMAILLÈRE T-RACK DANS SYSTÈME V

Aplicação do calço de fixação + suporte fixação 41761Z ao perfil V34.
Application of the fixing shim + fixing support 41761Z to the V34 profile.
Application de la cale de fixation + support de fixation 41761Z au profilé V34.





MUITO IMPORTANTE | VERY IMPORTANT | TRÈS IMPORTANT:

O centro do conjunto Calço de fixação + Suporte de fixação é descentrado em 12mm relativamente ao centro da peça de ligação.
The centre of the fixing shim + fixing support assembly is offset by 12mm from the centre of the connecting piece.
Le centre de l'ensemble cale de fixation + support de fixation est décentré de 12 mm par rapport au centre de la pièce de liaison.

Aplicação de acionador de cremalheira T-RACK em sistema V

Sistema V

APLICAÇÃO DO ACIONADOR DE CREMALHEIRA T-RACK EM SISTEMA V
APPLICATION OF THE T-RACK RACK ACTUATOR IN THE V SYSTEM
APPLICATION DE L'ACTIONNEUR À CRÉMAILLÈRE T-RACK DANS SYSTÈME V

Aplicação do acionador cremalheira 41741F T-Rack.
Application of the 41741F T-Rack rack actuator.
Application du dispositif à crémaillère 41741F T-Rack.



Suportes de fixação não incluídos
Alimentação: 230 VAC | Força: 1000 N
Veloc. de abertura: 12,5 mm/s
Curso: 550mm | Classe de protecção: IP65
Aplicar com suporte fixação Ref. 230244

213137 ACIONADOR CREMALHEIRA 41741F T-RACK ACT. AC 550 230V



Aplicação de acionador de cremalheira T-RACK em sistema V

Sistema V

PORMENOR DE COBERTURA DE 2 ÁGUAS COM ÂNGULO DE 20° E JANELA DE VENTILAÇÃO
2-WATER COVER PORMENOR WITH 20° ANGLE AND VENTILATION WINDOW
2-FORMATEUR DE COUVERTURE D'EAU AVEC UN ANGLE DE 20° ET UNE FENÊTRE D'AÉRATION

Acionador Cremalheira 41741F T-Rack ACT AC 550 230 V
Rack actuator 41741F T-Rack ACT AC 550 230 V
Dispositif à crémaillère 41741F T-Rack.

Espessura do enchimento = 16 mm
Filling thickness = 16 mm
Épaisseur de remplissage = 16 mm



Aplicação de acionador de cremalheira T-RACK em sistema V

Sistema V

ALTERAÇÃO DO CURSO DO ACIONADOR CREMALHEIRA T-RACK
CHANGING THE COURSE OF THE T-RACK ACTUATOR
MODIFICATION DE LA COURSE DE L'ACTIONNEUR À CRÉMAILLÈRE T-RACK

1: Desaparafusar o corpo do acionador.
Remove the actuator body.
Dévisser le corps de l'actionneur.

Fig. 1 a)

Fig. 1 b)

Fig. 1 c)

ALTERAÇÃO DO CURSO DO ACIONADOR CREMALHEIRA T-RACK
CHANGING THE COURSE OF THE T-RACK ACTUATOR
MODIFICATION DE LA COURSE DE L'ACTIONNEUR À CRÉMAILLÈRE T-RACK

2: Desaparafusar a peça de fixação para se remover a barra de cremalheira.
Unscrew the clamping piece to remove the rack bar.
Dévisser la pièce de fixation pour retirer la barre de crémaillère.

Fig. 2 a)

Fig. 2 b)



Fig. 2 c)



Aplicação de acionador de cremalheira T-RACK em sistema V

Sistema V

ALTERAÇÃO DO CURSO DO ACIONADOR CREMALHEIRA T-RACK
CHANGING THE COURSE OF THE T-RACK ACTUATOR
MODIFICATION DE LA COURSE DE L'ACTIONNEUR À CRÉMAILLÈRE T-RACK

3: Definir, marcar e ajustar o curso pretendido.
Define, mark and adjust the desired course.
Définir, marquer et ajuster le parcours désiré.

Fig. 3 a)



Fig. 3 b)

Fig. 3 c)

ALTERAÇÃO DO CURSO DO ACIONADOR CREMALHEIRA T-RACK
CHANGING THE COURSE OF THE T-RACK ACTUATOR
MODIFICATION DE LA COURSE DE L'ACTIONNEUR À CRÉMAILLÈRE T-RACK

4: Bloquear o movimento máximo tendo em conta o curso definido - calço + parafuso.
Block the maximum movement taking into account the set stroke - shim + screw.
Bloquer le mouvement maximum en tenant compte de la course réglée - cale + vis.

Fig. 4 a)



Fig. 4 b)

Fig. 4 c)



Aplicação de acionador de cremalheira T-RACK em sistema V

Sistema V

ALTERAÇÃO DO CURSO DO ACIONADOR CREMALHEIRA T-RACK
CHANGING THE COURSE OF THE T-RACK ACTUATOR
MODIFICATION DE LA COURSE DE L'ACTIONNEUR À CRÉMAILLÈRE T-RACK

5: Colocar a barra de cremalheira e fixar o corpo do acionador seguindo os passos 1 e 2 na ordem invertida.
Fit the rack bar and attach the actuator body following steps 1 and 2 in reverse order.
Monter la barre de crémaillère et fixer le corps de l'actionneur en suivant les étapes 1 et 2 dans l'ordre inverse.

CONEXÃO ELÉTRICA
ELECTRIC CONNECTION
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE



T-RACK DUPLO - DOIS PONTOS DE IMPULSO
DUAL T-RACK - TWO PUSH POINTS
DUAL T-RACK - DEUX POINTS DE POUSSÉE





299160 ENGRENAGEM T-RACK 41756U

215199 VARÃO DE LIGAÇÃO T-RACK 1500 40232C